



NOTA: una vez montados, distancia entre cassette y rigidizadores < 100 μm
NOTA: redondeos encuentros R = 2

Acabado	rebarbar y romper aristas	Tolerancias generales en roscas DIN 13: 6H - 6g		P.T. Zamudio c/ Laida Bidea 201, Pab 4 48170 ZAMUDIO (Bizkaia) tel: 946076855 www.essbilbao.org
ESS BILBAO Este plano, su formato y su contenido es propiedad de ESSbilbao y para uso estrictamente confidencial. No debe copiarse o distribuirse a terceros sin el permiso escrito de ESSbilbao		Tolerancias dimensionales generales: ISO 2768 - 1(m) Lineales		
		radio/chafán > 0.5 6 30 120 400 1000 2000 4000 ≤ 0.1 ±0.2 ±0.5 ±1 ±0.2 ±0.5 ±1	ángulo > 0 10 50 120 400 ≤ 10 30 20 10 5	TÍTULO: Pared Derecha (Cassette)
Diseñado M. Mancisidor 18-2-16 Dibujado A. Ortega 24-2-16 Verificado I. Rueda 24-2-16 Aprobado F. Sordo 24-6-16		Tolerancias geométricas generales: ISO 2768-2(K)		N.º DE DIBUJO: TRGT-ESS-0106.03 A3
REVISADO		Rugosidad Ra 50 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4 0.2 DIN ~ ∇ ∇ ∇ ∇		ESCALA: 1:2 HOJA 1 DE 1